

Magellan® 2200VS

Lettole ottico verticale



Caratteristiche:

- Elevato volume di scansione
- Software di decodifica FirstStrike™
- In opzione, software Productivity Index Reporting™
- Memoria Flash per facili aggiornamenti di software
- Funzionalità multi-interfaccia, compatibile con tutte le più diffuse interfacce host
- Porta RS232 ausiliaria alimentata, per la facile integrazione di un lettore brandeggiabile
- Sistema di reporting diagnostico
- In opzione, capacità di decodifica del codice RSS
- In opzione, funzionalità EAS

Ottime prestazioni senza compromessi

Il lettore ottico verticale Magellan® 2200 VS di PSC è stato specificatamente progettato con la stessa tecnologia utilizzata per la serie Magellan al fine di ottimizzare le prestazioni tipiche di un punto vendita a traffico medio/alto come ad esempio nel settore alimentare, farmaceutico, di vendita al dettaglio e all'ingrosso. A differenza degli altri lettori ottici verticali, il Magellan® 2200 VS è leader nella sua categoria in fatto di scansione e, caratteristiche software uniche, come il programma Productivity Index Reporting™ e il software di decodifica FirstStrike™, aumentano l'efficienza del punto vendita.

Il Magellan 2200 VS offre un sistema di scansione ampio e omnidirezionale per aumentare al massimo la produttività e l'ergonomia per entrambi i modelli di scansione "a scorrimento" e "a presentazione". E come tutti gli scanner della serie Magellan®, è dotato di una memoria Flash che permette di aggiornare facilmente il software, supportare gli strumenti di diagnostica dell'host e soddisfare tutte le specifiche del Sunrise 2005. Il Magellan 2200 VS riconosce e distingue automaticamente tutte le simbologie più diffuse, incluso il codice RSS (Reduced Space Symbology).

Tecnologia avanzata per ogni tipo di esigenza

Il Magellan 2200VS è stato studiato per essere molto di più che uno scanner di codice a barre. Quando il lettore ottico utilizza il software PIR (Productivity Index Reporting™), è in grado di identificare e tenere traccia dei problemi di produttività che si verificano con specifici articoli, scanner, corsie o registratori di cassa. Con il programma PIR, il Magellan 2200VS diventa uno strumento versatile in grado di incrementare la produttività del punto vendita e con il quale innalzare completamente ad un nuovo livello lo standard dei lettori ottici verticali a postazione fissa!

Facile Integrazione

Dal Magellan 2200VS, come da tutti i prodotti PSC, potete aspettarvi un'installazione semplice e anni di funzionamento senza problemi. Il Magellan 2200VS vanta un ingombro di appena 15,2 x 9,7 cm così sarà più facile integrarlo nei punti vendita anche con configurazioni già esistenti. Lo scanner può inoltre funzionare con tutte le interfacce per terminale host standard, compresa IBM USB, ed è compatibile con i sistemi OPOS e JavaPOS offrendo così maggiore flessibilità d'installazione nel punto vendita.

Per una scansione a postazione fissa e verticale niente è più performante e ha migliori caratteristiche dello scanner Magellan 2200VS. Quite simply, it's a Magellan - and nothing beats a Magellan.

"Nothing Beats a Magellan®"



Specifiche

Magellan® 2200VS

Meccaniche

- Altezza: 15,2 cm
- Larghezza: 15,2 cm
- Profondità: 9,7 cm
- Peso: 1,1 kg.

Ottiche

- Presentazione
- Linee di lettura: 20
- Regime del motore: 6.000 giri/min
- Profondità del campo di lettura: 23,3 cm
- Altezza del campo di lettura: 15,2 cm

Ambientali

- Valori nominali di temperatura
- In funzione: Da 10° a 40° C
- Spento: Da -40° a 70° C
- Umidità:
- In funzione: Da 5 a 95% senza condensa
- Spento: Da 5 a 95% senza condensa

Elettriche

- Alimentazione in corrente alternata
- 90-265 V.c.a., 47-63 Hz;
- 4,0 Watts (nominali)
- 9,6 Watts (max)
- 2,5 Watts (quando inattivo)

Capacità di decodifica

Il Magellan® 2200VS supporta e riconosce automaticamente le seguenti simbologie

- UPC Versioni A, E
- UPC supplementari (Bookland & Coupon Code)
- UPC Add-ons (sub 2 o P2, sub 5 o P5 e C128)
- Reduced Space Symbology in opzione (RSS -14)
- EAN 8, 13
- JAN 8, 13
- EAN/JAN due etichette
- UCC/EAN 128
- Codice 39 (con ASCII completo)
- Codice 128
- Codice 93
- 12 di 5
- Standard 2 di 5
- Codice Farmaceutico Italiano
- Codabar/NW7
- MSI/Plessey

Comunicazioni


- Host: Standard RS232, IBM 46XX, IBM USB
- Altro: Porta ausiliaria RS232 alimentata

Norme di sicurezza

- Elettriche: EN60 950 (TÜV Europa) PSC-Mark (Giappone) UL 60950 (USA) CSA 60950 (Canada)

- Emissioni: CISPR22-B (Resto del mondo) FCC parte 15 classe B (USA) VCCI-B (Giappone) EN 55022-B (Europa) NOM (Messico)

Classificazione laser:

- Prodotto laser CDRH di classe IIa (USA/Canada); EN 60825-1 Classe 1 (Europa); EN 60825-1 Classe 1 (Resto del mondo)
-  Radiazione laser: non fissare lo sguardo direttamente nel fascio di luce;
- EN 60825-1 Classe 1 (Europa)

Altro

Compatibilità EAS

L'hardware EAS integrato funziona con i modelli Counterpoint IV, V, VI e VII disponibili presso Checkpoint® Systems.



Kit di montaggio verticale



PSC Inc.
959 Terry Street
Eugene OR 97402-9150 USA
Tel: 800 695 5700 or 541 683 5700
Fax: 541 345 7140

PSC Worldwide Sales and Service locations

European Headquarters	Italy
Europe/Middle East/Africa	PSC S.p.A.
PSC Bar Code Limited	Centro Torri Bianche
Watford, England WD24 4TR	Torre "F" Palazzo Quercia
Tel: 44 1923 809500	Via Torri Bianche 9
Fax: 44 1923 809505	Vimercate (MI)
	Tel: 39 039 629031
	Fax: 39 039 6859496

I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Per ulteriori informazioni su questo prodotto o altri prodotti e servizi PSC visitate il nostro sito web www.pscnet.com, o rivolgetevi al rappresentante PSC di zona.

