



Serie MZ™ di Zebra®

Connessione della forza lavoro mobile

Non lasciatevi sfuggire i vantaggi e il valore offerti dalla nuova serie di stampanti economiche per ricevute MZ di Zebra. Grazie al suo design compatto, la nuova MZ può essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni di stampa dove sono richieste etichette semplici e rapide on demand. Sfruttando le opzioni di connettività 802.11g, Bluetooth®, IrDA® o USB è possibile collegarla a un dispositivo palmare o a uno smartphone e produrre stampe chiare e nitide.

Libertà di stampa

Si tratta di una stampante dalle dimensioni e dal peso minimi, pratica da indossare, che non intralcia l'operatore durante le normali procedure di lavoro. La garanzia del marchio Zebra inoltre assicura che l'affidabilità sia sempre ai massimi livelli anche quando si sceglie un modello entry-level come la MZ.



Serie MZ™

Questa stampante portatile per ricevute estremamente facile da usare rappresenta una perfetta soluzione iniziale per coloro che desiderano abbandonare documentazione cartacea, ricevute prestampate o stampanti portatili poco affidabili. La compattezza e la praticità della serie MZ possono essere sfruttate in numerose applicazioni aziendali in cui è richiesta forza lavoro mobile, quali:

- Riparazioni/installazioni sul campo
- Consegne
- Pagamenti al tavolo in ristoranti
- POS mobili
- Contravvenzioni per divieto di sosta
- Erogazione di biglietti per trasporti pubblici a bordo
- Fatturazione servizi/lettura contatori

Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il sito:

www.zebra.com



Zebra Technologies

Ufficio vendite regionale

Via Pavese 1/3

20089 Rozzano (MI)

Italia

Tel: +39 02 575 541

Fax: +39 02 575 543 10

E-mail: italia@zebra.com

Sede centrale europea, Ufficio vendite

Regno Unito e Irlanda

Zebra Technologies Europe Limited

Zebra House, The Valley Centre

Gordon Road

High Wycombe

Buckinghamshire

HP13 6EQ

Regno Unito

Tel: +44 (0)1494 472872

Fax: +44 (0)1494 768251

E-mail: mseurope@zebra.com

Sede centrale internazionale

333 Corporate Woods Parkway

Vernon Hills, IL 60061-3109

Stati Uniti

Tel: +1 847 793 2600

Fax: +1 847 913 8766

Altre sedi

Stati Uniti: California, Florida, Rhode Island, Wisconsin

Europa: Francia, Germania, i Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia

Asia-Pacifico: Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone, Singapore

Medio Oriente & Africa: Dubai, India, Sudafrica



© 2007 ZIH Corp.

FS-30902
Società certificata ISO 9000

#12566L-1 (01/07)

Specifiche tecniche*

Caratteristiche standard

- Gestione intelligente della batteria (monitoraggio batteria per prestazioni migliori e durata prolungata)
- Caratteri scalabili residenti
- Processore a 32 bit ad alte prestazioni
- Sensore esaurimento carta
- Meccanismo di apertura coperchio a pulsante singolo per una maggiore facilità di caricamento/scaricamento dei supporti
- Coperchio trasparente per un controllo della disponibilità dei supporti in tempo reale
- Comando di accensione/spengimento esterno da tastiera, terminale o stampante
- Adattatore CA incluso
- Supporto IrDA/USB 2.0

Caratteristiche operative

Ambientali

- Temp. di esercizio da -10°C a 50°C
- Temp. di stoccaggio da -20°C a 60°C
- Umidità di esercizio da 10 a 90% in assenza di condensa
- Classificazione IP 42 per resistenza ad acqua e polvere
- Resistente a ripetute cadute su cemento da 1 metro di altezza

Elettriche

- Batteria agli ioni di litio da 1,5 A
- Componenti interni a prova di urto

Interfacce di comunicazione

- Porta USB 2.0
- Protocolli Internet supportati: TCP, UDP, DHCP, FTP, Telnet, Http, LPD, SNMP, SMTP, POP3

Caratteristiche supporti

- Dim. max rotolo (D. E.)
- 47,8 mm

Larghezza max supporti

- 50,8 mm (+/-0,6 mm) (MZ 220)
- 76,2 mm (+/-0,76 mm) (MZ 320)

D. I. bobina

- Da 10,2 mm a 19 mm

- IrDA (standard)
- 802.11b/g (opzionale)
- Bluetooth (opzionale)
- Compatibilità Microsoft® Windows® : (CE.NET, Pocket PC, Windows Mobile® 2002, Windows Mobile 2003 SE, Windows XP, 2000 e Windows NT® mediante driver di stampa Zebra per Windows e/o controlli ActiveX e altre applicazioni)

Certificazioni

- Limiti relativi a FCC Parte 15 e a EN 55022 Classe B; FCC, ICS e standard europei per Bluetooth e 802.11b/g; standard CSA e IEC 60950 per sicurezza; NOM, C-tick, VCCI, S-Mark

Caratteri/Immagini/Simboli

Caratteri e set di caratteri

- Caratteri standard: 25 caratteri bitmap, 1 carattere scalabile (CG Triumvirate™ Bold Condensed)**
- Caratteri opzionali: caratteri bitmap e scalabili scaricabili
- Set di caratteri internazionali (standard): cinese 16 x 16 (tradizionale), 16 x 16 (semplificato), 24 x 24 (semplificato); giapponese 16 x 16, 24 x 24, ebraico/arabo, coreano, greco

Funzionalità grafiche

- Supporto di caratteri e immagini definiti dall'utente, inclusi loghi personalizzati

Codici a barre/simboli

- Codici a barre lineari: Code 39, Code 93, UCC/EAN-128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, a 2 e 5 estensioni digitali, MSI, Plessey, FIM Postnet
- Bidimensionali: PDF417, MaxiCode, Reduced Space Symbology® (RSS) e Composite Symbology®, QR Code, TLC 39

Opzioni e accessori

- Connettività Bluetooth
- Connettività 802.11b/g
- Alloggiamento protettivo
- Tracolla
- Alloggiamento con alimentatore a quattro slot
- Adattatore per alimentazione su veicoli

*Le specifiche si riferiscono a modelli base con caratteristiche standard, se non diversamente specificato, e sono soggette a modifica senza preavviso.

**Include tecnologia UFST® di Agfa Monotype Corporation.

© 2007 ZIH Corp. Tutti i nomi e numeri di prodotto sono marchi commerciali di Zebra e Zebra e il disegno della testa di Zebra sono marchi registrati di ZIH Corp. Tutti i diritti riservati. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. IrDA è un marchio registrato di Infrared Data Association. CG Triumvirate è un marchio commerciale di Agfa Division, Miles Inc. Microsoft, Windows, Windows Mobile e Windows NT sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. UFST è un marchio registrato di Agfa Monotype Corporation. Reduced Space Symbology e Composite Symbology sono marchi registrati di GS1 US, Inc. Tutti gli altri marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.



M Z 2 2 0 ™

M Z 3 2 0 ™

Questa mini stampante di Zebra consente di stampare ricevute di 50 mm di larghezza ed è ideale per POS e applicazioni di vendita e/o assistenza presso il cliente.

Per applicazioni in cui è richiesta la stampa di più informazioni, è possibile optare per questo modello della serie MZ in grado di stampare ricevute da 75 mm di larghezza.

Massima area di stampa

Larghezza: 48,3 mm
Lunghezza: 813 mm

Risoluzione

8 punti per mm (203 dpi)

Velocità massima di stampa

76,2 mm al secondo

Memoria

Memoria flash da 4 MB, SRAM da 8 MB

Caratteristiche fisiche

Larghezza: 80,8 mm
Profondità: 57,4 mm
Altezza: 135,6 mm
Peso (con batteria): 0,32 kg

Massima area di stampa

Larghezza: 73,7 mm
Lunghezza: 813 mm

Risoluzione

8 punti per mm (203 dpi)

Velocità massima di stampa

76,2 mm al secondo

Memoria

Memoria flash da 4 MB, SRAM da 8 MB

Caratteristiche fisiche

Larghezza: 104,4 mm
Profondità: 57,4 mm
Altezza: 135,6 mm
Peso (con batteria): 0,34 kg